

Sewoo LK-TL200 обладает полной совместимостью по системе команд с Epson TM-T88. Стандартный разъем USB «type B» порт и RS-232 порт обеспечивает легкое подключение принтера к современной POS-системе. Принтер качественно, быстро печатает любые чеки и штрих коды, скорость печати чека достигает 160 мм/сек. В качестве аксессуара доступно: защитная крышка, звонок Melody Box. Блок питания принтера идет в комплекте.



## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Низкое энергопотребление
- Оптимальная скорость печати - 160 мм/сек
- Регулировка ширины ленты от 50 до 82,5 мм
- Функция автоотреза ленты
- Датчик окончания ленты, открытой крышки
- Система команд ESC/POS
- Возможность крепления к стене

## ТИПЫ ШТРИХ-КОДОВ







- EAN-8
- EAN-13
- CODE 39
- ITF
- UPC-A
- CODABAR
- CODE 93
- CODE 128
- PDF 417(2D)
- QR Code (2D)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Однонаправленная термopечать
Скорость печати	160 мм/сек
Разрешение (для термо)	180 точек на дюйм (dpi)
Ширина печати	72 мм (512 точек на линию)
Ширина бумаги	Регулируемая 50 – 82,5 (+ 0,1 мм)
Толщина бумаги	0,06~0,09мм
Диаметр рулона	Max 80мм
Внутр. диаметр рулона	12,5+/-0,5мм
Жизненный цикл термоголовки	Более 160км
Мех. протяжки	60 000 000 линий
Автоотрезчик	1 500 000 отрезаний (лезвие)
Автообрезка	Полная/частичная

Датчик	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Конец бумаги</li> <li>• Приближение конца бумаги</li> <li>• Открытая крышка</li> <li>• Черная метка (опция)</li> </ul>
Шрифт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Шрифт А - 42 символа размером 1,41x3,39 мм</li> <li>• Шрифт В - 56 символов размером 0,99x2,40 мм</li> </ul>
Интерфейс	USB Type B, RS-232
Возможность подключения денежных ящиков	До 2-х ящиков
Совместимость	Windows (XP, XP Emb, 2000, 2003, Vista, 7), OPOS, JavaPOS, WEPOS, Linux
Условия эксплуатации	5 °С - 40 °С
Цвет	Черный, белый
Вес, кг	1,7 (без бумаги)
Габариты (ШxГxВ), мм	152x204x150

# СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

							
		Kraftway RP-600	Sewoo LK-T100	Sewoo LK-TL200	Sewoo LK-TE212	Sewoo LK-T213	Sewoo LK-T21EB
Метод печати	Однонаправленная термопечать	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Выход бумаги	Вертикальный	☺		☺	☺	☺	☺
	Горизонтальный		☺				
Скорость печати	160 мм/сек		☺	☺			
	200 мм/сек				☺		☺
	230 мм/сек	☺					
	300 мм/сек					☺	
Разрешение (для термопечати)	180 dpi	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Ширина бумаги	регулируемая 50 - 82,5(+ 0,1 мм)	☺		☺	☺	☺	☺
	80 мм, не регулируемая		☺				
Ресурс термоголовки	160Км	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Замена интерфейса	Да	☺			☺	☺	
	Нет		☺	☺			☺
Интерфейс подключения к ПК	USB	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	RS-232C	☺ (опция)	☺	☺	☺ (опция)	☺ (опция)	☺
	Ethernet	☺ (опция)			☺ (опция)	☺ (опция)	☺
	Wi-Fi	☺ (опция)			☺ (опция)	☺ (опция)	
	Parallel	☺ (опция)			☺ (опция)	☺ (опция)	
Возможность подключения денежных ящиков	до 2-х ящиков	☺		☺	☺	☺	☺
	до 1-го ящика		☺				
Автообрезка	Полная/частичная	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	Возможно полное оключения ножа	☺					
Штрих-коды	1D коды:	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	2D: PDF417, QR Code	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	2D: Maxicode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology	☺					
Совместимость	MS Windows OPOS Linux	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Цвет	Черный	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	Белый			☺	☺	☺	☺
Вес (без бумаги)	1,7 кг	☺		☺	☺	☺	☺
	0,6 кг		☺				